

Державне агентство
з питань електронного урядування України
Державне підприємство
«Державний центр інформаційних ресурсів України»

**ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО
ІНТЕРФЕЙСУ «API»**

ЗМІСТ:

1. Авторизація	3
2. GET-запити до системи.....	6
3. POST-запити до системи.....	79
4. PUT-запити до системи.....	95
5. DELETE-запити до системи.....	109

1. АВТОРИЗАЦІЯ

1.1. Авторизація

GET – запит

"http://localhost:57772/dir/rest/auth/login/{username}"

Таблиця 1.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	details=Base64Enc(MD5(Base64Enc(MD5(password))+salt))
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 1.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"data":[{"id":"","fio":".", "userNa me":"","workplace":"","workplaceId":"","needsCha ngePass":"","roleName":"","DirDeepSee":"","DirBu sDeepSee":""}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 { "success":false,"data":[{"error":"errorAuth "}]}

1.2.Зміна пароля

POST – запит

"http://localhost:57772/dir/rest/auth/changePass"

Таблиця 1.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	data={"Base64Enc(MD5(userPass))":""," "Base64Enc(MD5(newUserPass))":""}
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 1.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":1,"message":"Пароль користувача змінено"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 Content: {"success":0,"message":"[2018-11-15 12:38:17] Неможливо змінити пароль. Вказан невірний старий пароль! \n "}

1.3. Вийти

GET – запит

"http://localhost:57772/dir/rest/auth/logout"

Таблиця 1.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 1.3.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

1.4. Перевірити чи авторизован користувач

GET – запит

"http://localhost:57772/dir/rest/auth/checkLogin"

Таблиця 1.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 1.4.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"data":[{"id":"","fio":".", "userName":"","workplace":"","workplaceId":"","needsCha
--------------------------------	---

	ngePass":"","roleName":"","DirDeepSee":"","DirBusDeepSee":""}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 Content: {"success": false,"type": "", "message": "userNotLoggedIn", "code": "", "data": ""}

1.5. Отримати сіль

GET – запит

"http://localhost:57772/dir/rest/auth/salt/{username}"

Таблиця 1.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 1.5.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: YtQTE0Ni00N0YyLTgyRUMtOTg0RTJDNT
<i>Відповідь у разі помилки</i>	

1.6. Отримати безпечну фразу

GET – запит

"http://localhost:57772/dir/rest/auth/securePhrase"

Таблиця 1.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 1.6.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: YtQTE0Ni00N0YyLTgyRUMtOTg0RTJDNT
<i>Відповідь у разі помилки</i>	

1.7. Авторизація по ключу

GET – запит

"http://localhost:57772/dir/rest/auth/user"

Таблиця 1.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	certRegNum=[certRegNum] envelope=[envelope]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 1.7.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success": true, "data": [{ "id": "", "fio": ".", "userName": "", "workplace": "", "workplaceId": "", "needsChangePass": "", "roleName": "", "DirDeepSee": "", "DirBusDeepSee": "" }] }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 Content: { "success": 0, "message": "[2018-11-15 12:38:17] Користувача із заданим серійним номером сертифікату [certRegNum] не існує. Зверніться, будь ласка, до адміністратора. " } Code: 200 Content: { "success": 0, "message": "[2018-11-15 12:38:17] Перевірка ЕЦП закінчилась невдало. Причина: [verifyResponseMessage]. Зверніться, будь ласка, до адміністратора. " }

2. GET – ЗАПИТИ ДО СИСТЕМИ

2.1. Вхідні документи

2.1.1. Отримати вхідний документ

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/{id}"

Таблиця 2.1.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 2.1.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.2. Отримати усі вхідні документи

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 2.1.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.3. Отримати вхідні документи(надійшли)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
----------------------------------	--------------------------------

<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state","value" : "INCOMING"}] page=[page]
----------------------------------	--

Таблиця 2.1.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.4. Отримати вхідні документи(отримані)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state","value" : "RECEIVED"}] page=[page]

Таблиця 2.1.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.5. Отримати вхідні документи(zareestrovani)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit]
----------------------------------	---------------

	start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state","value" : "REGISTERED"}] page=[page]

Таблиця 2.1.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.6. Отримати вхідні документи(відхилені)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state","value" : "REJECTED"}] page=[page]

Таблиця 2.1.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.7. Отримати вхідні документи (підготовлені до відправки до архіву)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState","value" : "NEW"}] page=[page]

Таблиця 2.1.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.8. Отримати вхідні документи (передані до архіву)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState","value" : "ARCHIVED"}] page=[page]

Таблиця 2.1.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.9. Отримати зв'язані вхідні документи

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property": "answerToDocOut", value: "0"}] page=[page]

Таблиця 2.1.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.10. Отримати не архівовані вхідні документи

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState","value" : "NOT_ARCHIVED"}] page=[page]

Таблиця 2.1.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.11. Отримати вхідні документи(підготовленні до архівування)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming"

Таблиця 2.1.11.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState","value" : "PREPARED"}] page=[page]

Таблиця 2.1.11.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.12. Отримати списка адресатів по вхідному документу

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/addressee"

Таблиця 2.1.12.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.1.12.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.13. Отримати вкладення вхідного документа

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/attachment"

Таблиця 2.1.13.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "id","value" : ""}] page=[page]

Таблиця 2.1.13.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.14. Отримати список вихідних документів, пов'язаних з даним вхідним

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/docInLinks"

Таблиця 2.1.14.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.1.14.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.15. Отримати додаткові вкладення вхідного документа

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/materials"

Таблиця 2.1.15.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.1.15.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.16. Отримати список доручень вхідного документа

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/tasks"

Таблиця 2.1.16.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.1.16.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.17. Отримати активність вхідного документа

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/activity"

Таблиця 2.1.17.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.1.17.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.1.18. Отримати кількість вхідних документів по статусу

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/amount"

Таблиця 2.1.18.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.1.18.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 { "success":true,"data":[{"incomingNew":"0", "incomingRegistreted":"0", "incomingRejected":"0", "incomingReceived":"0"}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2. Вихідні документи

2.2.1. Отримати вихідний документ

Приклад GET- запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/{id}"
```

Таблиця 2.2.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.2.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true,""total"":0,""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.2. Отримати усі вихідні документи

Приклад GET- запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"
```

Таблиця 2.2.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] data={"regNum":"","regDateFrom":"","regDateTo":"","receivedDateFrom":"","receivedDateTo":"","docKind":"","docPurpose":"","addressee":"","description":""}

Таблиця 2.2.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true,""total"":0,""data"":[{}]}"
--------------------------------	---

<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
---------------------------------	---

2.2.3. Отримати нові вихідні документи(не відправлені)

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state","value" : "NEW"}] page=[page]

Таблиця 2.2.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}}]"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.4. Отримати вихідні документи підготовлені до відправки

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state","value" : "SIGNED"}] page=[page]

Таблиця 2.2.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200"
--------------------------------	-------------

	Content: {""success"":true,""total"":0,""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.5. Отримати вихідні документи у яких виникла помилка при відправці

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state","value" : "FAILED"}] page=[page]

Таблиця 2.2.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true,""total"":0,""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.6. Отримати вихідні документи підготовлені до архівування

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState","value" : "PREPARED"}] page=[page]

Таблиця 2.2.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.7. Отримати вихідні відправлені документи

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state", "value" : "SENT"}] page=[page]

Таблиця 2.2.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.8. Отримати вихідні документи заархівовані

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState", "value" : "ARCHIVED"}] page=[page]

Таблиця 2.2.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.9. Отримати вихідні документи підготовлені до відправки в архів

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState", "value" : "NEW"}] page=[page]

Таблиця 2.2.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.10. Отримати вихідні документи не зараховані

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "archiveState", "value" : "NOT_ARCHIVED"}] page=[page]

Таблиця 2.2.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.11. Отримати вихідні документи які надійшли

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"

Таблиця 2.2.11.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "state", "value" : "INCOMING"}] page=[page]

Таблиця 2.2.11.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.12. Отримати списка адресатів по вихідному документу

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/addressee"

Таблиця 2.2.12.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.2.12.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.13. Отримати вкладення вихідного документа

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/attachment"

Таблиця 2.2.13.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.2.13.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.14. Отримати додаткові вкладення вихідного документа

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/materials"

Таблиця 2.2.14.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.2.14.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200"
--------------------------------	-------------

	Content: {""success"":true,""total"":0,""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.15. Отримати вихідні документи(receipts)

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/receipts"

Таблиця 2.2.15.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "id","value" : ""}] page=[page]

Таблиця 2.2.15.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true,""total"":0,""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.16. Отримати вихідні документи(receipt)

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/receipt"

Таблиця 2.2.16.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	data={"id":""}] page=[page]

Таблиця 2.2.16.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200
--------------------------------	------------

	Content: {"success":true,"total":0,"data":{}}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.17. Отримати список доручень вихідного документа

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/tasks"

Таблиця 2.2.17.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.2.17.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":{}}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.2.18. Отримати активність вихідного документа

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/activity"

Таблиця 2.2.18.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.2.18.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":{}}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

	Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
--	---------------------------------

2.2.19. Отримати кількість вихідних документів по статусу

Приклад GET- запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/amount"

Таблиця 2.2.19.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.2.19.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	"Code: 200 Content: {""success"":true, ""total"":0, ""data"":[{}]}"
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.НПА

2.3.1. Отримати проект НПА

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/{id}"

Таблиця 2.3.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.3.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.2. Отримати усі проекти НПА

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs"

Таблиця 2.3.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.3.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.3. Отримати нові проекти НПА

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs"

Таблиця 2.3.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] filters=[{"property" : "state","value" : "NEW"}]

Таблиця 2.3.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.4. Отримати поточні проекти НПА

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs"

Таблиця 2.3.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] filters=[{"property" : "state","value" : "CURRENT"}]

Таблиця 2.3.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.5. Отримати закриті проекти НПА

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs"

Таблиця 2.3.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] filters=[{"property" : "state","value" : "CLOSED"}]

Таблиця 2.3.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.6. Отримати кількість проєктів НПА по статусу

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/amount"

Таблиця 2.3.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.3.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.7. Отримати історію змінення документу

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/activity"

Таблиця 2.3.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] filters=[{"property" : "id","value" : "" }]

Таблиця 2.3.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.8. Отримати список вихідних документів, пов'язаних з цим НПА(етап 1)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/outDocs"

Таблиця 2.3.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] filters=[{"property" : "stage","value" : "1"}]

Таблиця 2.3.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.9. Отримати список вихідних документів, пов'язаних з цим НПА(етап 2)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/outDocs"

Таблиця 2.3.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] filters=[{"property" : "stage","value" : "2"}]

Таблиця 2.3.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.3.10. Отримати список вихідних документів, пов'язаних з цим НПА(етап 3)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/outDocs"

Таблиця 2.3.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page] filters=[{"property" : "stage","value" : "3"}]

Таблиця 2.3.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.4. Мій кабінет

2.4.1. Отримати список корисних речей

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/usefulStuff"

Таблиця 2.4.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.4.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.4.2. Отримати список відправлень

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/sendingList"

Таблиця 2.4.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.4.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.4.3. Отримати список одержувачів

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/sendingList/recipients"

Таблиця 2.4.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.4.3.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success": true, "total": 0, "data": [{}] }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.5.Адміністрування

2.5.1. Отримати список організацій які є «Єдина СЕД»

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/organization"

Таблиця 2.5.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters={filters:[{"property" : "isProxyOrg","value" : "1"}]}

Таблиця 2.5.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.5.2. Отримати список організацій у яких платне підключення

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/organization"

Таблиця 2.5.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters={filters:[{"property" : "isPaidConnection","value" : "1"}]}

Таблиця 2.5.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.5.3. Отримати список вихідних

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/weekend"

Таблиця 2.5.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.5.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.5.4. Отримати список послуг

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/services"

Таблиця 2.5.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "isDeleted","value" : "0"}] page=[page]

Таблиця 2.5.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.5.5. Отримати список сертифікатів користувача

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/certRegNums"

Таблиця 2.5.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start] filters=[{"property" : "id", "value" : ""}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.5.5.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success": true, "total": 0, "data": [{}] }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.5.6. Отримати журнал роботи користувача

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/userActivity"

Таблиця 2.5.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start] filters=[{"property" : "id", "value" : "1"}, {"property" : "dateFrom", "value" : ""}, {"property" : "dateTo", "value" : ""}, {"property" : "action", "value" : ""}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.5.6.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success": true, "total": 0, "data": [{}] }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200

	<pre> {"success":0,"message":"[2018-11-20 11:39:10] 'PROPERTY DOES NOT EXIST' \n Службова інформація: filters,%Library.ListOfObjects \n zgetFilterPropertyValue+3^dir.service.AbstractSer vice.1"} Code: 401 UNAUTHORIZED </pre>
--	--

2.5.7. Перевірити чи є користувач з таким логіном

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/checkLogin"

Таблиця 2.5.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	<pre> limit=[limit] start=[start] filters=[{"property" : "userName", "value" : ""}] </pre>
<i>Опціональні параметри URL</i>	<pre> page=[page] </pre>

Таблиця 2.5.7.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	<pre> Code: 200 Content: {"success":1,"message":"Логін коректний"} </pre>
<i>Відповідь у разі помилки</i>	<pre> Code: 200 Content: {"success":0,"message":"В системі вже існує користувач з таким логіном"} Code: 401 UNAUTHORIZED" </pre>

2.5.8. Отримати список активних користувачів в організації

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/organization/user"

Таблиця 2.5.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	<pre> limit=[limit] start=[start] </pre>
----------------------------------	--

<i>Опціональні параметри URL</i>	<code>{"filters":[{"property": "orgId", "value": ""}]}</code>
----------------------------------	---

Таблиця 2.5.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.5.9. Отримати конфігурації

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/configuration"

Таблиця 2.5.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.5.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6. Довідники

2.6.1. Отримати список користувачів

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/users"

Таблиця 2.6.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.2. Отримати список посадових осіб

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/officialPerson"

Таблиця 2.6.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.3. Отримати список організацій

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/organization"

Таблиця 2.6.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.4. Отримати довідник роботи користувача

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/actions"

Таблиця 2.6.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.5. Отримати довідник "Рішення"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/approvalDecision"

Таблиця 2.6.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.6. Отримати довідник "Вид документу"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/docKind"

Таблиця 2.6.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.7. Отримати довідник "Призначення документу"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/docPurpose"

Таблиця 2.6.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.8. Отримати довідник "Усі призначення документу"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/docPurposeAll"

Таблиця 2.6.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.9. Отримати довідник "Статус документу"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/docState"

Таблиця 2.6.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.10. Отримати довідник "Тип документу"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/docType"

Таблиця 2.6.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.11. Отримати довідник "Посадова особа"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/officialPerson"

Таблиця 2.6.11.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.11.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
--------------------------------	---

<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
---------------------------------	---

2.6.12. Отримати довідник "Ролі"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/roles"

Таблиця 2.6.12.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.12.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.13. Отримати довідник "Території"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/territory"

Таблиця 2.6.13.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.13.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.14. Отримати довідник "Вендори"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/vendors"

Таблиця 2.6.14.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.14.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.15. Отримати список організацій для створення адресату в вихідному документі

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/orgsForAddr"

Таблиця 2.6.15.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.15.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.16. Отримати список організацій для вибору організації при множинному додаванні адресатів роллю "Відправник КМУ"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/orgsForKMU"

Таблиця 2.6.16.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.16.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.6.17. Отримати список користувачів

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/possibleSigeners"

Таблиця 2.6.17.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.6.17.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7. Бухгалтерія

2.7.1. Отримати список рахунків

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/account"

Таблиця 2.7.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "isDeletedStr", "value" : ""}] filters={filters:[{"property" : "isDeleted", "value" : ""}, {"property" : "paid", "value" : ""}]}

Таблиця 2.7.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true, "total":0, "data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.2. Отримати список адресатів по документу

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/billing"

Таблиця 2.7.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "organization", "value" : "3" }]

Таблиця 2.7.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200
--------------------------------	-----------

	Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.3. Отримати список тарифні плани

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/tariffPlan"

Таблиця 2.7.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 2.7.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.4. Отримати список організацій (тільки платне підключення)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/organization/paidConnect"

Таблиця 2.7.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filter=[{"property" : "contractStatus", "value" : "without"}] filter=[{"property" : "contractStatus", "value" : "actual"}] filter=[{"property" : "contractStatus", "value" : "expire"}]

	filter=[{"property" : "contractStatus", "value" : "expired"}]
--	---

Таблиця 2.7.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.5. Отримати список послуг у тарифному плані

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/tariffPlan/service"

Таблиця 2.7.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "tariffPlan", "value" : ""}]

Таблиця 2.7.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.6. Отримати список активних користувачів в організації

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/organization/user"

Таблиця 2.7.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "orgId", "value" : ""}]

Таблиця 2.7.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.7. Отримати список організацій у яких є цей тарифний план

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/tariffPlan/organization"

Таблиця 2.7.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "tariffPlan", "value" : ""}]

Таблиця 2.7.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.8. Отримати список договорів організації (тільки платне підключення)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/organization/contract"

Таблиця 2.7.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filter=[{"property" : "orgId", "value" : ""}]

Таблиця 2.7.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{"}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.9. Отримати кількість організацій по категоріям (активний договір, договір закінчується, договір закінчився, немає договорів)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/organization/paidConnect/amount
"

Таблиця 2.7.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 2.7.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{"actual":"","without":"","expired":"","expire":""}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.7.10. Отримати кількість рахунків по категоріям (оплачені, нові)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/account/amount"

Таблиця 2.7.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 2.7.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success": true, "total": 0, "data": [{ "paidAccount": "0", "newAccount": "4" }] }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.Архів

2.8.1. Отримати список вкладень реєстру

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/attachments"

Таблиця 2.8.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.8.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.2. Отримати список видалених організацій

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/organizations"

Таблиця 2.8.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.8.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.3. Отримати реєстр передачі в архів (для вхідних документів)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/register"

Таблиця 2.8.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "isIncoming","value" : "1"}, {"property" : "isSent","value" : "0"}] page=[page]

Таблиця 2.8.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.4. Отримати реєстр передачі в архів (для вихідних документів)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/register"

Таблиця 2.8.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "isIncoming","value" : "0"}, {"property" : "isSent","value" : "0"}] page=[page]

Таблиця 2.8.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.5. Отримати реєстр передачі в архів (для вхідних документів, відправлений)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/register"

Таблиця 2.8.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "isIncoming","value" : "1"}, {"property" : "isSent","value" : "1"}] page=[page]

Таблиця 2.8.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.6. Отримати реєстр передачі в архів (для вихідних документів, відправлений)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/register"

Таблиця 2.8.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	filters=[{"property" : "isIncoming","value" : "0"}, {"property" : "isSent","value" : "1"}] page=[page]

Таблиця 2.8.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200
--------------------------------	-----------

	Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.7. Формує звіт по Організаціям в розрізі архіву

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/statistics"

Таблиця 2.8.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.8.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.8. Отримати список Термінів зберігання РКК в архіві

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/term"

Таблиця 2.8.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.8.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
--------------------------------	---

<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
---------------------------------	---

2.8.9. Отримати налаштування організацій архіву

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/organizations/settings"

Таблиця 2.8.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.8.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":1,"message":{"archiveStartDate:",archiveEndDate:",archivePeriod:"}}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.8.10. Отримати налаштування завдань архіву

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/task/settings"

Таблиця 2.8.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.8.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":1,"message":{"taskDate:",taskPeriod:'}}"
--------------------------------	---

<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
---------------------------------	---

2.8.11. Отримати реєстр архіву у XML форматі

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/registerXML"

Таблиця 2.8.11.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start] filters=[{"property" : "registerId","value" : ""}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.8.11.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: { "success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 Content: { "success":0,"message":"[2018-11-20 12:45:25] \n Службова інформація: register is null \n "} Code: 401 UNAUTHORIZED

2.9.Звітність

2.9.1. Звіт по організаціям

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/MDX/organizationsReport"

Таблиця 2.9.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.2. Звіт по користувачам

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/MDX/usersReport"

Таблиця 2.9.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.3. Сформуванати звіт "Висновок даних (докладно)" у вхідних

Приклад GET-запиту:их

"http://localhost:57772/dir/rest/report/commonIncomingReport"

Таблиця 2.9.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.4. Сформувати звіт по Організаціям в розрізі «Призначення вхідного документу»

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/report/statIncomingReport"

Таблиця 2.9.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.5. Сформувати звіт "Висновок даних (докладно)" у вихідних

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/report/commonOutgoingReport"

Таблиця 2.9.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
----------------------------------	--------------------------------

<i>Опціональні параметри URL</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
----------------------------------	---

Таблиця 2.9.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.6. Сформувати звіт по Організаціям в розрізі "Призначення вихідного документу"

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/report/statOutgoingReport"

Таблиця 2.9.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.7. Список типів призначення документів на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/reportFilter/bus/docPurpose"

Таблиця 2.9.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.8. Список типів документів на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/reportFilter/bus/docType"

Таблиця 2.9.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.9. Список типів повідомлень на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/reportFilter/bus/msgType"

Таблиця 2.9.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.10. Список типів запитів на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/reportFilter/bus/requestType"

Таблиця 2.9.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.11. Список статусів сесій на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/reportFilter/bus/sessionStatus"

Таблиця 2.9.11.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.11.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.9.12. Список типів сесій на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/reportFilter/bus/sessionType"

Таблиця 2.9.12.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.9.12.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10. Моніторинг

2.10.1. Отримати список бізнес хостів на ARM

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/arm/hosts"

Таблиця 2.10.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.2. Отримати список бізнес хостів на BUS

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/bus/hosts"

Таблиця 2.10.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.3. Отримати список логів на ARM

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/arm/logs"

Таблиця 2.10.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.4. Отримати список логів на BUS

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/bus/logs"

Таблиця 2.10.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.5. Отримати список повідомлень на ARM

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/arm/messages"

Таблиця 2.10.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.6. Отримати список повідомлень на BUS

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/bus/messages"

Таблиця 2.10.6.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.6.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.7. Отримати список продукцій на АРМ і Шині і їх стану

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/productions"

Таблиця 2.10.7.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.7.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

	Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
--	---------------------------------

2.10.8. Отримати список черг на ARM

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/arm/queues"

Таблиця 2.10.8.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.8.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.9. Отримати список черг на BUS

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoring/bus/queues"

Таблиця 2.10.9.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.9.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.10. Отримати список бізнес-хостів відправників на АРМе (для логів)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/arm/config"

Таблиця 2.10.10.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.10.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.11. Отримати список бізнес-хостів відправників на Шині (для логів)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/bus/config"

Таблиця 2.10.11.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.11.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.12. Отримати список типів логів

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/logType"

Таблиця 2.10.12.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit]
----------------------------------	---------------

	start=[start]
Опціональні параметри URL	page=[page]

Таблиця 2.10.12.2 –Відповідь системи на запит

Відповідь у разі успіху	Code: 200 Content:
Відповідь у разі помилки	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.13. Отримати список статусів повідомлень

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/messageStatus"

Таблиця 2.10.13.1 – Параметри запиту

Обов'язкові параметри URL	limit=[limit] start=[start]
Опціональні параметри URL	page=[page]

Таблиця 2.10.13.2 –Відповідь системи на запит

Відповідь у разі успіху	Code: 200 Content:
Відповідь у разі помилки	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.14. Отримати список типів повідомлень

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/messageType"

Таблиця 2.10.14.1 – Параметри запиту

Обов'язкові параметри URL	limit=[limit] start=[start]
Опціональні параметри URL	page=[page]

Таблиця 2.10.14.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.15. Отримати список бізнес-хостів відправників на АРМе

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/arm/sourceConfig"

Таблиця 2.10.15.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.15.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.16. Отримати список бізнес-хостів відправників на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/bus/sourceConfig"

Таблиця 2.10.16.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.16.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.17. Отримати список бізнес-хостів одержувачів на АРМе

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/arm/targetConfig"

Таблиця 2.10.17.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.17.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.18. Отримати список бізнес-хостів одержувачів на Шині

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/monitoringFilter/bus/targetConfig"

Таблиця 2.10.18.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.18.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.19. Звіт КМУ

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/KMU"

Таблиця 2.10.19.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

Таблиця 2.10.19.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

2.10.20. Звіт кореспонденції

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/corresp"

Таблиця 2.10.20.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.20.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.21. Звіт(документи)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/docs"

Таблиця 2.10.21.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.21.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.22. Звіт(статистика по документах)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/docStat"

Таблиця 2.10.22.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.22.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.23. Звіт(сесії)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/sessions"

Таблиця 2.10.23.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.23.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

2.10.24. Звіт(статистика по сесіях)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/sessionStat"

Таблиця 2.10.24.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.24.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.25. Звіт(SOAP повідомлення)

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/SOAPMessages"

Таблиця 2.10.25.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.25.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.10.26. SOAP повідомлення

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/ensReport/SOAPBody"

Таблиця 2.10.26.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit]
----------------------------------	---------------

	start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.10.26.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content:
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.11. Завдання

2.11.1. Отримати доручення глядачів

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/task/viewers"

Таблиця 2.11.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.11.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.11.2. Отримати доручення виконавців

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/task/executors"

Таблиця 2.11.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.11.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Content: {"success":true,"total":0,"data":[{}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.12. Інші

2.12.1. Отримати Excel

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/excel"

Таблиця 2.12.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.12.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.12.2. Отримати XML

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/xml"

Таблиця 2.12.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.12.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.12.3. Отримати прикріплення

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/attachment"

Таблиця 2.12.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit]
----------------------------------	---------------

	start=[start]
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.12.3.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

2.12.4. Отримати PDF

Приклад GET-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/pdf"

Таблиця 2.12.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	limit=[limit] start=[start] legalActId={id}
<i>Опціональні параметри URL</i>	page=[page]

Таблиця 2.124..2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3. POST – ЗАПИТИ ДО СИСТЕМИ

3.1. Вихідні документи

3.1.1. Додати вихідний документ

Приклад POST-запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"
```

Атрибути методу:

```
Content-Disposition: form-data; name="data"
```

```
{ "KMUMeetingType": "", "KMUMeetingDate": "", "KMUReceiveLink": "", "regNum": "", "regDate": "", "isUrgent": "", "id": "", "executedTasks": "", "executedApprovalTask": "", "docKind": "", "docPurpose": "", "pageQty": "", "approvalDecision": "", "approvalComment": "", "answersToDocDate": "", "docIn": "", "docInPurposeCode": "", "description": "", "creator": "", "signer": "", "listName": "", "datefield-1202-inputEl": "", "undefined": "", "addDocComment": "", "answersToDocNum": "", "address": [{"organization": "", "person": ""}], "attachment": [] }
```

Таблиця 3.1.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: { "success": 1, "message": "Виконано успішно" }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: { ""success"": 0, ""message"": "" } Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.1.2. Додати прикріплення вихідного документу

Приклад POST-запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/attachment"
```

Атрибути методу:

```
Content-Disposition: form-data; name="signature"
```

```
Content-Disposition: form-data; name="data"
```

```
{ "description": "", "signature": "" }
```

```
Content-Disposition: form-data; name="fileDescription"
```

```
Content-Disposition: form-data; name="Attachment"; filename="*****□.*****"
```

Content-Type:

Таблиця 3.1.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: { "success":1,"total":"1","data":[{"id":"","fileName":"*****.*****","fSize":"","description":"","isSigned":"0"}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: { ""success"":0, ""message"":"" } Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.1.3. Створити квитанцію вихідного документу

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/receipts"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 3.1.3.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 { "success":1,"message":"Документ збережено." }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: { ""success"":0, ""message"":"" } Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.2.Вхідні документи

3.2.1. Отримати вхідний документ

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/receive"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data" {"id":""}

Таблиця 3.2.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.2.2. Реєстрація вхідного документа

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/register"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data" {"id":""}

Таблиця 3.2.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.2.3. Відхилити вхідний документ

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/docs/incoming/reject"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 3.2.3.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

	Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
--	--

3.3.НПА

3.3.1. Додати проект НПА

Приклад POST-запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs"
```

Атрибути методу:

```
Content-Disposition: form-data; name="data"
```

```
{ "id": "", "currentStage": "", "actGUID": "", "actName": "", "creatorWorkplace": "",  
"initDate": "", "description": "", "creator": "", "signer": "" }
```

Таблиця 3.3.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: { "success":true,"total":1,"data":[{"actGUID":"","actName":"","createDate":"","creator":"","creatorWorkplace":"","currentStage":"","description":"","id":"","regDate":"","revokePurpose":"","signer":"","stage2ExtensionDate":"","state":"","stateRegNum":""}]}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: { ""success"":0, ""message"": "" } Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.4.Мій кабінет

3.4.1. Додати список відправлень

Приклад POST-запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/sendingList"
```

Атрибути методу:

```
Content-Disposition: form-data; name="data"
```

```
{ "listName": "", "id": "", "recipients": "4;5;6;7" }
```

Таблиця 3.4.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200
--------------------------------	----------

	Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.4.2. Додати користні речі

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/usefulStuff"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 3.4.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.5.Адміністрування

3.5.1. Додати послугу

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/services"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","name":"","cost":"","fromSize":"","toSize":""}

Таблиця 3.5..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200
--------------------------------	----------

	Context: {"success":1,"message":"Документ збережено."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.5.2. Додати вихідний

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/weekend"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","holiday":"dd.mm.yyyy"}

Таблиця 3.5..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.5.3. Додати організацію

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/organization"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"fullName":"","shortName":"","edrpou":"","inn":"","comment":"","isProxyOrg":"","isCommunicationViaProxyOrg":"","isDeleted":"","phone":"","email":"","isPaidConnection":"","isDebtor":"","services":["",""],"accountNumber":"","bankName":"","bankMFO":"","adrPostCode":"","adrSettlement":"","adrHouse":"","adrBuilding":""

,"adrFlat":"","adrStreet":"","vendor":"","isCommunicationWithBusEnabled":"","systemPass":"","systemId":"","isGenerate":"","proxyOrg":"","tariffPlan":}

Таблиця 3.5..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code:200 Context: {"success":0,"message":"[2018-11-21 13:30:36] В системі вже існує Організація з кодом = *** \n " Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.5.4. Додати організацію боржника

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/organization/debt"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","edrpou":}

Таблиця 3.5..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context:{"success":1,"message":"Статус боржник успішно змінено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

3.5.5. Створити вихідні за рік

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/weekend/year"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","holiday":"dd.mm.yyyy"}

Таблиця 3.5..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Вихідні дні за ****рік створено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.6.Довідники

3.6.1. Додати нового користувача

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/users"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"userName":"","role":["10"],"workplace":"","id":"","lastName":"","firstName":
""}
```

Таблиця 3.6.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.6.2. Додати посадову особу

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/officialPerson"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"workplace":"","id":"","lastName":"","firstName":"","middleName":"","positi
on":"","dept":"","email":"","phone":"","isDeleted":""}
```

Таблиця 3.6.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.7.Бухгалтерія

3.7.1. Додати рахунок

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/account"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{ "id": "", "accountNum": "", "accountDate": "8", "organization": "", "fromDate": "",
"toDate": "", "paymentNum": "", "paymentDate": "", "paymentSum": "", "PDVSum": "", "billings": [ { "size": "", "quantity": "", "paymentSum": "", "service": "", "serviceName": "give"
} ] }
```

Таблиця 3.7.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.7.2. Додати рахунки за місяць

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/account/month"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"toDate":"01.01.2001"}

Таблиця 3.7.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Рахунки додано!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.7.3. Розрахунок нарахувань для рахунку

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/account/bill"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","organization":""}

Таблиця 3.7.3.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: { "success":1,"message":"Нарахування додано!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: { ""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.7.4. Додати тарифний план

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/tariffPlan"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"name":"","services":[{"serviceId":"","cost":""}], "endDate":"dd.mm.yyyy"}

Таблиця 3.7.4.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Документ збережено."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.7.5. Додати договір до організації

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/organization/contract"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"orgId":"","number":"","termDate":"dd.mm.yyyy"}

Таблиця 3.7.5.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Документ збережено."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.8.Архів

3.8.1. Налаштування організацій архіву

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/organizations/settings"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="filters"

```
[{"property":"organizationId","value":""}, {"property":"isArchivistSetting","value":""}, {"property":"archivePeriod","value":""}, {"property":"archiveStartDate","value":""}, {"property":"archiveEndDate","value":""}]
```

Таблиця 3.8.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.8.2. Додати документи до архіву

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/docs"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="filters"

```
[{"property":"archiveState","value":"NEW"}, {"property":"docClass","value":"DocIncoming"}, {"property":"docId","value":""}]
```

Таблиця 3.8.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Документи додано!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.8.3. Створити реєстр архіву

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/register"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"id":"","organization":"","createDate":"","creator":"","registerName":"","registerDate":"","registerNum":"","description":"","creatorName":"","isIncoming":1,"incomingDocs":[]}
```

Таблиця 3.8.3.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.8.4. Відправити реєстр до архіву

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/sendRegister"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"id":"","isIncoming":1}
```

Таблиця 3.8.4.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Реєстр успішно відправлено в архів!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Невірний підпис реєстру"} Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.8.5. Додати список Термінів зберігання РКК в архіві

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/term"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"id":"","createdate":"11.11.2011","startdate":"11.11.2012","years":"1","creator":"2"}
```

Таблиця 3.8.5.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Запис додано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0, ""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

3.9.Прикріплення

3.9.1. Завантаження додаткових вкладень при виборі файлу на відповідній вкладці документа

Приклад POST-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/attachment/material"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="signature"

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"description":"","signature":""}
```

Content-Disposition: form-data; name="fileDescription"

Content-Disposition: form-data; name="Attachment"; filename="*****.*****"

Content-Type:

Таблиця 3.9.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: { "success":1,"total":"1","data":[{"id":"","fileName":"*****.*****","fSize":"","description":""}] }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: { ""success"":0, ""message"":"" }

	Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
--	---------------------------------

4. PUT – ЗАПИТИ ДО СИСТЕМИ

4.1. Вихідні документи

4.1.1. Редагувати вихідні документи

Приклад PUT -запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing"
```

Атрибути методу:

```
Content-Disposition: form-data; name="data"
```

```
{ "KMUMeetingType": "", "KMUMeetingDate": "", "KMUReceiveLink": "", "regNum": "", "regDate": "11.11.2011", "isUrgent": "", "id": "", "executedTasks": "", "executedApprovalTask": "", "docKind": "", "docPurpose": "", "pageQty": "", "approvalDecision": "", "approvalComment": "", "answersToDocDate": "", "docIn": "", "docInPurposeCode": "", "description": "", "creator": "", "signer": "", "listName": "", "datefield-1202-inputEl": "", "undefined": "", "addDocComment": "", "answersToDocNum": "", "address": [], "attachment": [{"id": "1"}, {"id": "5"}, {"id": "2"}, {"id": "6"}]}
```

Таблиця 4.1..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 Context: {"success":0,"message":"[2018-11-20 13:08:32] 'INVALID OREF' \n Службова інформація: zaddAssotiations+14^dir.service.DocOutgoingService.1"} Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.1.2. Підписати документ

Приклад PUT -запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/sing"
```

Атрибути методу:

```
Content-Disposition: form-data; name="data"
```

```
{ "id": "1", "signer": "4", "addressee": [ { "organization": "2", "person": "" }, { "organization": "4", "person": "" }, { "organization": "5", "person": "" }, { "organization": "6", "person": "" } ] }
```

Таблиця 4.1..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.2.НПА

4.2.1. Редагувати проект НПА

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{ "id": "", "currentStage": "1", "actGUID": "", "actName": "", "creatorWorkplace": "", "initDate": "", "description": "", "creator": "", "signer": "" }
```

Таблиця 4.2.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.2.2. Закриття 1-го етапу проекту НПА

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/stage1"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 4.2.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"1-ий етап проекту НПА успішно закрито."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.2.3. Закриття 2-го етапу проекту НПА

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/stage2"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 4.2.3.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"2-ий етап проекту НПА успішно закрито."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.2.4. Закриття 3-го етапу проекту НПА

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/stage3"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 4.2.4.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"3-й етап проекту НПА успішно закрито."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.2.5. Відкликати проект НПА

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/revoked"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 4.2.5.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Проект НПА успішно відкликано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.2.6. "Закриття 2-го етапу проекту НПА (розширений)"

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/stage2/extended"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","stage2ExtensionDate":"dd.mm.yyyy"}

Таблиця 4.2.6.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Пролонгацію 2-го етапу проекту НПА успішно виконано."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.3. Адміністрування

4.3.1. Редагувати вихідні

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/weekend"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","holiday":"dd.mm.yyyy"}

Таблиця 4.3..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.3.2. Редагувати організації

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/organization"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","edrpou":"","code":"","fullName":""}

Таблиця 4.3..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
--------------------------------	--

<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0,""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
---------------------------------	---

4.3.3. Редагувати організацію боржника

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/organization/debt"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","edrpou":""}

Таблиця 4.3..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0,""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.3.4. Скинути пароль

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/user/password"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":""}

Таблиця 4.3..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {""success"":0,""message"":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.3.5. Редагувати послуги

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/services"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","name":"","cost":"","fromSize":"","toSize":""}

Таблиця 4.3..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.3.6. Редагувати вихідні за рік

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/weekend/year"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","holiday":"dd.mm.yyyy"}

Таблиця 4.3..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.3.7. Редагувати конфігурації

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/admin/configuration"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"settingCode":"","settingValue":""}

Таблиця 4.3..1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.4. Кабінет

4.4.1. Редагувати список відправлень

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/sendingList"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"listName":"","id":"","recipients":"4;5;6;7"}

Таблиця 4.4.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.5. Довідники

4.5.1. Редагувати посадових осіб

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/officialPerson"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"workplace":"","id":"","lastName":"","firstName":"","middleName":"","position":"","dept":"","email":"","phone":"","isDeleted":""}
```

Таблиця 4.5.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.5.2. Редагувати користувачів

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/users"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{"userName":"","role":["10"],"workplace":"","id":"","lastName":"","firstName":
""}
```

Таблиця 4.5.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.6.Бухгалтерія

4.6.1. Редагувати рахунок

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/account"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{ "id": "", "accountNum": "", "accountDate": "8", "organization": "", "fromDate": "",
"toDate": "", "paymentNum": "", "paymentDate": "", "paymentSum": "", "PDVSum": "", "b
illing": [ { "size": "", "quantity": "", "paymentSum": "", "service": "", "serviceName": "give"
} ] }
```

Таблиця 4.6.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":""}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":0,"message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.6.2. Редагувати тарифний план

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/tariffPlan"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

```
{ "name": "", "services": [ { "serviceId"
: "", "cost": "" } ], "endDate": "dd.mm.yyyy" }
```

Таблиця 4.6.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	filters={"filters": [{"property" : "tpId", "value" : ""}]}
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 4.6.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code:200

	Context: {"success":0,"message":"Не вдалося внести зміни."} Code:200 Context: {"success":0,"message":"Немає фільтру з id"}
--	--

4.6.3. Зробити організації які не оплатили рахунки вчасно боржниками

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/organization/debtor"

Таблиця 4.6.3.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Немає організацій боржників."} Code:200 Context: {"success":1,"message":"Організації які були зроблені боржниками: "}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 200 Context: {"success":"","message":""} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.6.4. Редагувати договір в організації

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/bookkeeping/organization/contract"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","orgId":"","number":"","termDate":"dd.mm.yyyy","isDeleted":"1"}

Таблиця 4.6.4.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code:200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено!"}
--------------------------------	--

<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code:200 Context: {"success":1,"message":"Не вдалося внести зміни."} Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR
---------------------------------	--

4.7.Архів

4.7.1. Зміна статусу архівації для всіх документів в папці підготовлені для архівації

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/docs"

Таблиця 4.7.1.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	filters=[{"property" : "docClass","value" : "DocIncoming"}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 4.7.1.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Документи підготовлено для архівації!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.7.2. Зміна статусу архівації для всіх документів організації в папці підготовлені для архівації

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/organization/docs"

Таблиця 4.7.2.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	filters=[{"property" : "organizationId","value" : ""}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 4.7.2.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Розпочато архівацію документів організації ****!" Дата закінчення архівації буде вказана у відповідній комірці."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.7.3. Редагувати параметри архівації в організації

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/organizations/settings"

Таблиця 4.7.3.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	filters=[{"property" : "organizationId","value" : ""}, {"property" : "archiveStartDate","value" : ""}, {"property" : "archiveEndDate","value" : ""}, {"property" : "archivePeriod","value" : ""}, {"property" : "isArchivistSetting","value" : ""}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 4.7.3.2 – Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.7.4. Редагувати параметри архівації

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/task/settings"

Таблиця 4.7.4.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	filters=[{"property" : "taskDate","value" : ""}, {"property" : "taskPeriod","value" : ""}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 4.7.4.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED

4.7.5. Встановити параметри пошуку за замовчуванням

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/search/settings/default"

Таблиця 4.7.5.1 – Параметри запиту

<i>Обов'язкові параметри URL</i>	filters=[{"property": "organizationId", "value": ""}]
<i>Опціональні параметри URL</i>	

Таблиця 4.7.5.2 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено."}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

4.7.6. Редагувати список Термінів зберігання РКК в архіві

Приклад PUT-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/term"

Атрибути методу:

Content-Disposition: form-data; name="data"

{"id":"","years":"","startDate":"dd.mm.yyyy","comment":"","isDeleted":""}

Таблиця 4.7.6.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 Context: {"success":1,"message":"Зміни внесено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

5. DELETE – ЗАПИТИ ДО СИСТЕМИ

5.1. Вихідні документи

5.1.1. Видалити вихідний документ

Приклад DELETE-запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/docs/outgoing/{id}"
```

Таблиця 5.1.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 {"success":1,"message":"Запис видалено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 {"success":0,"message":"[2018-11-20 04:50:19] 'INVALID OREF' \n Службова інформація:"} Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

5.2. НПА

5.2.1. Видалити проект НПА

Приклад DELETE-запиту:

```
"http://localhost:57772/dir/rest/legalActs/{id}"
```

Таблиця 5.2.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 {"success":1,"message":"Запис видалено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 {"success":0,"message":"[2018-11-20 04:53:54] 'INVALID OREF' \n Службова інформація: zdestroy+4^dir.service.LegalActService.1"} Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

5.3. Мій кабінет

5.3.1. Видалити корисні речі

Приклад DELETE-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/usefulStuff/{id}"

Таблиця 5.3.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 { "success":1,"message":"Запис видалено!" }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 { "success":0,"message":"[2018-11-20 04:50:19] 'INVALID OREF' \n Службова інформація: } Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

5.3.2. Видалити список відправлень

Приклад DELETE-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/userCabinet/sendingList/{id}"

Таблиця 5.3.2.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 { "success":1,"message":"Запис видалено!" }
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 { "success":0,"message":"[2018-11-20 04:50:19] 'INVALID OREF' \n Службова інформація: } Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

5.4.Довідники

5.4.1. Видалити посадову особу

Приклад DELETE-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/dictionary/officialPerson/{id}"

Таблиця 5.4.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 {"success":1,"message":"Запис видалено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 {"success":0,"message":"[2018-11-20 04:50:19] 'INVALID OREF' \n Службова інформація: zdestroy+12^dir.service.DictionaryService.1"} Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR

5.5.Архів

5.5.1. Видалити з реєстру передачі в архів

Приклад DELETE-запиту:

"http://localhost:57772/dir/rest/archive/register/{id}"

Таблиця 5.5.1.1 –Відповідь системи на запит

<i>Відповідь у разі успіху</i>	Code: 200 {"success":1,"message":"Запис видалено!"}
<i>Відповідь у разі помилки</i>	Code: 200 {"success":0,"message":"[2018-11-20 04:50:19] 'INVALID OREF' \n Службова інформація:} Code: 401 UNAUTHORIZED Code: 500 INTERNAL SERVER ERROR